



# RADIK® COMBI VK

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

$t_i$		Typ 22 COMBI VK											
		15 °C		20 °C		22 °C		Hmotnost tělesa $M_T$ [kg]		Vodní objem tělesa $V_T$ [l]		Maximální výkon el. topného tělesa P [W]	
Délka L [mm]	$t_1/t_2$ [°C]	Výška H [mm]											
		500	600	500	600	500	600	500	600	500	600	500	600
800	90/70	1577	1845	1419	1658	1357	1585	26,64	29,56	4,9	5,7	600	700
	75/65	1278	1493	1129	1317	1070	1248						
	70/55	1049	1223	906	1055	850	989						
	55/45	707	822	577	670	527	611						
1000	90/70	1972	2306	1774	2073	1696	1981	30,80	36,90	6,2	7,1	800	900
	75/65	1598	1866	1411	1646	1338	1560						
	70/55	1311	1529	1132	1318	1062	1236						
	55/45	884	1027	721	837	658	763						
1200	90/70	2366	2767	2129	2488	2035	2378	36,96	44,28	7,4	8,5	900	1000
	75/65	1918	2239	1693	1975	1605	1872						
	70/55	1574	1835	1358	1582	1274	1483						
	55/45	1061	1233	866	1004	790	916						
1400	90/70	2760	3229	2483	2902	2374	2774	43,12	51,66	8,7	9,9	1000	1200
	75/65	2237	2612	1975	2304	1873	2184						
	70/55	1836	2141	1585	1846	1487	1730						
	55/45	1238	1438	1010	1172	922	1069						
1600	90/70	3155	3690	2838	3317	2714	3170	49,28	59,04	9,9	11,4	1200	1350
	75/65	2557	2986	2258	2634	2140	2496						
	70/55	2098	2446	1811	2109	1699	1977						
	55/45	1414	1644	1154	1339	1053	1221						

Upozornění:

Maximální výkon elektrického topného tělesa P [W] je stanoven s vazbou na konkrétní typ a rozměr otopného tělesa a nesmí být v žádném případě překročen.

		Typ 22 COMBI VK	
Výška H [mm]		500	600
Jmenovitý tepelný výkon [W/m]		1411	1646
Teplotní exponent n [-]		1,2981	1,3085
$K_T$	$c_0$	15,43760	1,31477
b	$c_1$	0,87128	-0,01226
Hmotnost tělesa [kg/m]		30,80	36,90
Vodní objem [l/m]		6,2	7,1